



CFL Full Spiral  
E39 **65W**  
6500K  
10000 h

<b>Clave</b>	<b>PR HP SP 65W 6500K E39</b>
Tipo	Lámpara Fluorescente Compacta
Serie	CFL
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Potencia	65 W
Equivalencia en Incandescente	260 W
Voltaje de operación (CA)	220 V~
Corriente (CA Máx.)	518 mA
Frecuencia de operación	60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.57
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
<b>Parámetros Fotométricos</b>	
Ángulo de apertura	Omnidireccional
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	4100 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	82
<b>Condiciones de Operación</b>	
Posición de Operación	Universal
Base	E39
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Balastro electrónico
Vida útil	10000 h
<b>Datos Generales</b>	
Tubo	T5 Full Spiral
Acabado	Opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	105 x 268
Empaque individual (mm)	Caja 141 x 141 x 308
Piezas por empaque master	48

**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Comercial, residencial, supermercados o accesos  
generales.

