



Downlight Eco HE

10W

4000K / 6500K
25000h

Clave PR-LED-DWL-ECO-HE-10W

Tipo	Downlight
Serie	Eco HE

Parámetros Eléctricos

Potencia	10 W
Equivalencia en Watts	40 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 277 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.11 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	9.97 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de Haz Promedio (50%)	110°
Temperatura de color	4 000 K 6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro Blanco Frío
Flujo luminoso	800 lm 820 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W 82 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80 80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C
Vida útil	25 000 h

Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	PVC opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	138 x 56.8
Diámetro de corte C (mm)	110
Empaque individual (mm)	
Piezas por empaque master	20

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



Curva fotométrica

