




High Bay  
**150W**  
6500K  
30000h

Clave	PR LED LUM HB 150W 6500K
Tipo	High Bay
Serie	ECO
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Potencia	150 W
Equivalencia en Watts	400 W
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 265 V~
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	1.63 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.92
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	147.63 Wh
<b>Parámetros Fotométricos</b>	
Ángulo de Haz promedio (50%)	100°
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Blanco frío
Flujo luminoso	12 200 lm
Eficacia luminosa	85 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70
<b>Condiciones de Operación</b>	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25 °C a +45 °C
Vida útil	30 000 h
<b>Datos Generales</b>	
Modo de fijación	Suspendida
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color gris
Reflector	Campana de aluminio anodizado
Peso	5.04 Kg
Dimensiones con campana A x B (mm)	500 x 420
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Talleres, bodegas de gran altura, hangares,  
almacenes, fábricas, industrias, autoservicios,  
gimnasios o auditorios.



Curva fotométrica

