


Lámpara Fluorescente Lineal  
**T8 32W**  
4100K / 5000K / 6500K  
20000h

Clave	PR TU FL T8 32W 4100K	PR TU FL T8 32W 5000K	PR TU FL T8 32W 6500K
Tipo	Lámpara Fluorescente Lineal	Lámpara Fluorescente Lineal	Lámpara Fluorescente Lineal
Serie	T8	T8	T8
Bulbo	T8	T8	T8
Base	G13	G13	G13
<b>Parámetros Eléctricos</b>			
Potencia	32W	32W	32W
Corriente	300 mA	300 mA	300 mA
Grado de Protección	IP33	IP33	IP33
<b>Parámetros Fotométricos</b>			
Ángulo de apertura	Omnidireccional	Omnidireccional	Omnidireccional
Temperatura de color	4100K	5000K	6500K
Color de luz	Blanco Neutro	Blanco frío	Luz de día
Flujo luminoso	3100 lm	3200 lm	3350 lm
Eficacia luminosa	97 lm/W	100 lm/W	105 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	85	85	85
<b>Condiciones de Operación</b>			
Posición de Operación	Universal	Universal	Universal
Forma de conexión	Base G13 de media vuelta	Base G13 de media vuelta	Base G13 de media vuelta
Encendido	Instantáneo (<1s)	Instantáneo (<1s)	Instantáneo (<1s)
Vida útil	20000 h	20000 h	20000 h
<b>Datos Generales</b>			
Acabado	Esmerilado Opalino	Esmerilado Opalino	Esmerilado Opalino
Cubierta	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Peso	-	-	-
Dimensiones A x B (mm)	26 x 1195	26 x 1195	26 x 1195
Empaque individual (mm)	Caja 27 x 27 x 1210	Caja 27 x 27 x 1210	Caja 27 x 27 x 1210
Piezas por empaque master	25	25	25

**Aplicaciones:**

Industria, edificios institucionales, fábricas, talleres, almacenes o bodegas.



T8  
G13